



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt Aluminium Weiß 33W  
3630lm - 830 Warmweiß | 60x60cm -  
UGR < 19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 246960                    |
| EAN                                     | 4099854017063             |
| Marke                                   | Ledvance                  |
| Herstellername                          | PL COMP 600 V 33W 830 U19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                     |
| Produktserie                            | PANEL COMPACT             |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt       |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule      |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 2-polig |
| Reflektoroberfläche | Matt                   |
| Leistungsfaktor     | >0.90                  |
| Produkttyp          | LED Panels             |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour