



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
33W 4000lm - 840 Kaltweiß | 120cm -  
Interact Dimmbar - 3 Stunden  
Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249545                              |
| EAN                                     | 8718699975777                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |
| D-Mark                                  | Ja                                  |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Dimmbar mit Philips Interact |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121.2                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |
| Länge                        | 120cm                        |

Produkttyp Wasserfeste Wannenleuchten

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung      |
| Produktserie       | CoreLine                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1215 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 85   |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**

 persönliche **Beratung**  **individuelle Angebote**

 bis zu **7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**